

	Seite
S t r a h l e n s c h u t z	
Strahlenwarngeräte	2
Warnschilder	2
Isotopen-Ferngreifzange	3
<hr/>	
G a m m a g r a f i e	
Fernbedienungen und Zubehör	3
Kabelführung und Antriebskabel	6
Strahlerführung und Verbindungen	7
Ausfahrspitzen	8
Wolframblenden	10
Positionierhilfen	11
<hr/>	
F i l m a u s w e r t u n g	
Densitometer	14
<hr/>	
U l t r a s c h a l l	
Ultraschall-Messlineal	14
<hr/>	

Strahlenwarngeräte, Personenüberwachung

- 01-07002 Monitor GX-2
Dosisleistungs-Warngerät für Gamma- und Röntgenstrahlung 50 keV - 1,3 MeV, updatefähig, RoHS-conform, inkl. Lithium-Batterie



- 01-07012 Lithium-Batterie 3,6V für Monitor GX-2



- 01-0941 Personendosimeter RAD-60 SE, eichfähig



Warnschilder

- 08-0068 Absperrband auf Trommel, 50 m "STOP RADIATION - KEEP OUT"



- 08-0069 Absperrband auf Trommel, 50 m "Vorsicht Strahlung - Kein Zutritt Kontrollbereich"



- 08-0067 Absperrband auf Trommel, 50 m "Kein Zutritt Röntgen - Kontrollbereich Kein Zutritt" o. Abb.



- 08-0050 Folien-Absperrband 250m x 4cm, PE 150 µm "Vorsicht Strahlung - Kein Zutritt Kontrollbereich"



Isotopen-Ferngreifzange

09-0010 Isotopen-Ferngreifzange 1,5 m lang



Fernbedienungen und Zubehör

02-0310 Fernbedienung MTC III, 10 m komplett Ir/Co/Se
Edelstahlbock mit höhenverstellbarer Platte
und Edelstahlspirale

02-0315 Fernbedienung MTC III, 15 m komplett Ir/Co/Se
Edelstahlbock mit höhenverstellbarer Platte
und Edelstahlspirale

- langlebige Konstruktion
- wartungsfreundlich
- komfortable Bedienung
- Arbeitshöhe Kurbel: 83,5 cm



02-0110 Fernbedienung MTC I, 10 m komplett Ir/Co/Se
mit Bock und Platte

02-0115 Fernbedienung MTC I, 15 m komplett Ir/Co/Se
mit Bock und Platte



02-0010 Fernbedienung 10 m komplett Ir/Co/Se
ohne Bock und Platte

02-0015 Fernbedienung 15 m komplett Ir/Co/Se
ohne Bock und Platte



02-0101 Bock für Fernbedienung MTC I

02-0102 Platte für Fernbedienung MTC I




02-0021 Kabelantrieb 11mm Vierkant, Stahlrad

02-0020 Kabelantrieb 11mm Vierkant, Druckgussrad



02-0023 Antriebsrad 11mm Vierkant, Stahl



02-0022 Antriebsrad 11mm Vierkant, Zink-Druckguss



02-0025 Handkurbel 11mm Vierkant mit Kugelarretierung



02-1031 Kabelantrieb Kerbverzahnung, Stahlrad

02-1030 Kabelantrieb Kerbverzahnung, Druckgussrad



02-1033 Antriebsrad Kerbverzahnung, Stahl



02-1032	Antriebsrad Kerbverzahnung, Zink-Druckguss	
02-1036	Handkurbel Kerbverzahnung mit Schraubensicherung	
02-1037	Handkurbel mit KV-Bolzen und Schraube	
02-0070	Alu-Doppelschlauchschelle	
02-0080 02-0081	Halteplatte für Fernbedienung Schraube für Halteplatte (M12x1)	
02-0090	Fernbedienungsanschluss, Schnellkupplung (M12x1)	
02-0096	Schutzkappe für Fernbedienung	
04-0204	Schlüssel für Schnellkupplung, pulverbeschichtet	
02-1093	Fernbedienungsanschluss NUC 53 mm, mit Gewindekupplung M12x1	

Kabelführung und Antriebskabel

Kabelführung (M12x1)

- 02-0035 Fernbedienungsschlauch 5 m
- 02-0045 Fernbedienungsschlauch 10 m
- 02-0055 Fernbedienungsschlauch 15 m



Antriebskabel für alle gängigen Systeme, mit Kugelkopf und Ausfallsicherung in jeder gewünschten Länge:



Antriebskabel Ir / Se

- 02-0714 Länge 13,5 m (für MTC III 10 m)
- 02-0719 Länge 18,5 m (für MTC III 15 m)
- 02-0710 Länge 9,8 m (für Fb. 5 m)
- 02-0720 Länge 19,8 m (für Fb. 10 m)
- 02-0730 Länge 29,8 m (für Fb. 15 m)



Antriebskabel Co

- 02-0619 Länge 18,5 m (für MTC III 15 m)
- 02-0630 Länge 29,8 m (für Fb. 15 m)



Antriebskabel Ir / Co

- 02-1120 Länge 20 m
- 02-1130 Länge 30 m
- 02-1135 Länge 35 m



Alle anderen Längen lieferbar!

Strahlerführung und Verbindungen

04-005. flexible Strahlerführung (M18x1,5)

- 04-0051 Ausfahrtschlauch 1 m
- 04-0058 Ausfahrtschlauch 1,5 m
- 04-0052 Ausfahrtschlauch 2 m
- 04-0059 Ausfahrtschlauch 2,5 m
- 04-0053 Ausfahrtschlauch 3 m
- 04-0055 Ausfahrtschlauch 5 m
- 04-0056 Ausfahrtschlauch 10 m



04-0070 Ausfahranschluss Selen (M18x1,5)



04-0090 Ausfahranschluss Iridium (M18x1,5)
mit Schnellkupplung



04-0204 Schlüssel für Schnellkupplung,
pulverbeschichtet



04-0206 Kupplungsstück f. Schnellkupplung (Gewinde M18)



04-0201 Doppelnippel (2 x M18x1,5)
zum Verbinden von zwei Ausfahrtschläuchen






04-0203 Gewindemuffe (M18x1,5)








04-0207 Gewindemuffe (M14x1)



04-1092	Schnellkupplung Innengewinde G3/8", mit Sperre	
04-1026	Schlauchanschluss (Schlauch - G3/8")	
04-1021	Schlauchschelle	

Ausfahrspitzen

04-0173	Ausfahrspitze Se 120 mm (M18x1,5)	
04-0175	Ausfahrspitze Se 300 mm (M18x1,5)	
04-0152	Ausfahrspitze Ir/Co mit Schnellkupplung	
04-0180	Ausfahrspitze Ir/Co 80 mm (M18x1,5)	
04-0190	Ausfahrspitze Ir/Co 300 mm (M18x1,5)	
04-0195	Ausfahrspitze Ir/Co 500 mm (M18x1,5)	
04-0199	Ausfahrspitze Ir/Co 1000 mm (M18x1,5)	

- 04-0230 Verlängerungsrohr 300 mm (M18x1,5)
04-0250 Verlängerungsrohr 500 mm (M18x1,5)



- 04-0210 Ausfahrrohr-Verlängerungsset 200 - 1000 mm
6 verschiedene Rohrlängen möglich

Das Set beinhaltet 3 Rohre, 2 Verbindungsmuffen und 2 Gewindeanschlüsse M18x1,5.



- 04-1070 Ausfahrspitze Ir/Co Schlauchanschluss



- 04-1060 Ausfahrspitze Ir/Co 90 mm (G3/8")



- 04-1063 Ausfahrspitze Ir/Co 300 mm (G3/8")
04-1065 Ausfahrspitze Ir/Co 500 mm (G3/8")
04-1069 Ausfahrspitze Ir/Co 1 m (G3/8")



Wolframblenden

05-0110 Ir192 Wolfram-Rohrblende Seitenkegel 120°

zum einfachen Aufstecken auf alle gängigen Ausfahrspitzen



06-0095 Blendenring mit Filmhalteband für Rohrblende 05-0110



05-0171 Se75 Wolfram-Aufsteckblende Seitenkegel 80°



05-0172 Se75 Wolfram-Aufsteckblende 80° mit Ausfahrspitze komplett, Blende unverlierbar, 360° drehbar

passend für unsere Ellipsenzangen



05-0177 Kollimator-Haltering für Se75 Aufsteckblende

05-0178 Haltestab für Kollimator-Haltering 05-0177



Positionierhilfen

06-0103 Ellipsenzange, hydraulische Feststellung mit Spannprisma, FFA 0 - 450 mm, für Rohre 10 - 90 mm AD



06-0104 Ellipsenzange lang, hydraulische Feststellung mit Spannprisma, FFA 0 - 560 mm, für Rohre 10 - 90 mm AD



Positionierhilfen für Ausfahrspitzen bis 18 mm AD sowie für Kollimatoren.

06-0022 Hydraulikkolben mit Dichtung (Ersatzteil)



06-0124 Starker Magnethalter SBA mit Spannprisma, hydraulische Feststellung, FFA 0 - 500 mm
Geprüfte Abreißkraft: >375 kg
Gewicht: 4,3 kg



06-0120 Starker Magnethalter SB mit Kollimatorhalteplatte Arretiervorrichtung und Bügelgriff
Geprüfte Abreißkraft: >375 kg
Gewicht: 3,8 kg



hier: Anwendungsbeispiel mit Haltestab und Kollimatorhalterung

06-0121 Haltesttab mit Arretiernuten

Zubehör für Starke Magnethalter SB 06-0120 und Kollimatorhaltegurt 06-0150



06-0140 Magnet-Rohrsattel mit Halteplatte
und Spanngurt

*Positionierhilfe für Kollimatoren.
Schaltbarer Magnet mit Prisma für Rohre
bis 100 mm AD.*



06-0150 Kollimatorhaltegurt für nicht-magnetische oder
beschichtete Rohre NW 100 - 400 mm

*hier: Anwendungsbeispiel mit Haltestab
und Kollimatorhalterung*



Elastisches Filmhalteband mit Klemmschnalle,
Breite: 25mm

06-0005 Länge 0,5 m

06-0010 Länge 1,0 m

06-0015 Länge 1,5 m

06-0020 Länge 2,0 m



Alle anderen Längen lieferbar!

06-0200 Rohrwagen 1.0 für Rohre NW 80 - 310 mm



06-0210 Rohrwagen 1.1 für Rohre NW 80 - 420 mm



06-0310 Rohrwagen 2.1 für Rohre NW 250 - 900 mm



*Unsere Rohrwagen sind passend für Ausfahrspitzen
oder Verlängerungsrohre bis 15 mm AD.*

06-0410 Verlängerungsarme für Rohrwagen 2.1
NW 900 - 1400 mm



*Beispiel: Rohrwagen 2.1 mit Verlängerung -
einfach an die vorhandenen Grundarme
anzuschrauben.*



Densitometer

- 07-0600 DIGIT 9
Handsonden - Densitometer, CE-geprüft
inkl. Kalibrierprotokoll und Batterie



- 07-0650 Schalenkoffer für DIGIT 9
inkl. Ersatzbatterie



- 07-0612 Batterie 9V, alkalisch



- 07-0608 BAM-Schwärzungstreppe mit Zertifikat



Ultraschall-Messlineal

- 07-0030 US-Messlineal, Typ KK, 100 mm
dreh- und ausziehbar, mit Gravur

